

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JRSF DN 125 320 µm

Rückspül-Schutzfilter



Einsatzzweck

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Lieferumfang

Gehäuse aus Stahl geschweißt (PN 10); mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1; korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet; Schaugläser beiderseits; zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz; Filter-/Stützgewebe aus Edelstahl; Umlenklappen mit Handhebel zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen; Spülventil und zwei Manometer-Anschlüssen ½".

Produktvorteile

- **Zuverlässiger Schutz**
gegen Schmutzeintrag
- **Rückspülen statt ausspülen**
- **Unkompliziert**
kinderleichte Rückspülung
- **Praktisch**
ohne Unterbrechung der Wasserversorgung bei der Rückspülung
- **Ressourcenschonend und kostensparend**
vermeidet Abfälle durch Filterkerzen-Wechsel und ist wassersparend durch eine effektive und kurze Rückspülung
- **Robust**
Gehäuse aus Stahl geschweißt
- **Mit Sondermaschenweiten 30 µm, 320 µm, 500 µm und 1000 µm erhältlich**
- **Silikonfreie Ausführung erhältlich**

Zubehör

JUDO Differenzdruckmanometer

Zur Wandmontage mit zwei einstellbaren Schaltepunkten abgreifbar über potenzialfreie Wechselkontakte, inkl. 5 m Verbindungsschlauch, Absperrkugelhähne sowie 2,5 m elektrisches Anschlusskabel.

Bestellnummer 8621444

| | |
|--------|--------------------|
| Modell | JRSF DN 125 320 µm |
|--------|--------------------|

Leistungsdaten

| | |
|---|---------|
| Nenndurchfluss bei 0,2 bar Druckverlust | 75 m³/h |
|---|---------|

Anschlussdaten

| | |
|---------------|--|
| Rohranschluss | Flanschanschluss, DN 125, DIN EN 1092-1 (Stahlflansch) |
|---------------|--|

Umgebungsdaten

| | |
|--------------------------|--------|
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Wassertemperatur max. | 75 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 30 °C |

Maße und Gewichte

| | |
|--------------|---------|
| Maschenweite | 320 µm |
| Maschenweite | 0,32 mm |
| Einbaulänge | 440 mm |

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER



| | |
|---------------|---------|
| Bestellnummer | 8300006 |
|---------------|---------|

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch