


Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Netzbetrieb



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Netzteil
- Auf Batteriebetrieb umrüstbar
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Programm Wassersparen einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Geberit Control App kompatibel

Technische Daten

| | |
|---|-------------------|
| Schutzart | IP44 |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50–60 Hz |
| Betriebsspannung | 12 V AC |
| Kabellänge | 1.9 m |
| Betriebsdruck | 50–800 kPa |
| Prüfdruck Wasser max. | 1600 kPa |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max. | 300 kPa |
| Umgebungstemperatur | 1–40 °C |
| Wassertemperatur max. | 60 °C |
| Wassertemperatur kurzzeitig max. | 90 °C |
| Durchfluss bei 3 bar | 6 l/min |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa |
| Berechnungsdurchfluss | 0.07 l/s |
| Aktivierungsdistanz Einstellbereich | 5–33 cm |
| Aktivierungsdistanz Werkseinstellung | 16–18 cm |
| Intervallspülung Einstellbereich | 1–168 h |
| Intervallspülung Werkseinstellung | 168 h |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 3–180 s |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 3 s |
| Werkstoff | Messing verchromt |

Lieferumfang

- Korbfilter
- Steckernetzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Mischer | H | Leistungsaufnahme | VE1 |
|--------------|---------------------|--------------|-------|-------------------|-------|
| 116.135.21.1 | hochglanz-verchromt | ohne Mischer | 16 cm | 0.1 W | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Strahlregler für Typen 6x, 8x und 18x Waschtischarmaturen
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy