



## Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Generatorbetrieb



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

### Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Programm Wassersparen einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

### Lieferumfang

- Generatoreinheit
- Panzerschlauch 3/8"
- Korbfilter
- Übergang auf Eckventil G 3/8"

- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Mit Geberit Control App kompatibel

### Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (6,6 V)
Schutzart	IP44
Betriebsspannung	6.6 V DC
Betriebsdruck	200–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 3 bar	6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	200 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing verchromt

- Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	H	VE1
116.365.21.1	hochglanz-verchromt	mit Untertischmischer	16 cm	1 St.

### Zubehör

- Geberit Wandmontageset für Generatoreinheit
- Geberit Ladegerät
- Geberit Strahlregler für Typen 6x, 8x und 18x Waschtischarmaturen
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy