


Gebrauchsanleitung

Tempoplex Plus-Ablauf, hohe Ablaufleistung



Modell
6960

Baujahr (ab)
01/2010

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
1.1	Zielgruppen	3
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	4
2	Produktinformation	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.1.1	Einsatzbereiche	5
2.2	Produktbeschreibung	6
2.2.1	Übersicht	6
2.2.2	Technische Daten	6
3	Handhabung	7
3.1	Montageinformationen	7
3.1.1	Montagebedingungen	7
3.1.2	Einbaumaße	7
3.2	Montage	7
3.2.1	Ablauf montieren	7
3.2.2	Abwassersystem anschließen	10
3.2.3	Dichtheitsprüfung	10
3.3	Pflege	10
3.4	Ablauf reinigen	11
3.5	Entsorgung	13

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal
- Betreiber
- Endverbraucher

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Der Einbau von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.



GEFAHR!

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.



WARNUNG!

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.



VORSICHT!

Warnt vor möglichen Verletzungen.



HINWEIS!

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

2.1.1 Einsatzbereiche



HINWEIS! **Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Flüssigkeiten**

Um den Ablauf nicht zu beschädigen, leiten Sie nur folgende Flüssigkeiten ein:

- Haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C
- Der pH-Wert muss größer als 4 und kleiner als 10 sein.

Der Tempoplex Plus-Ablauf ist ein Ablauf mit Geruchverschluss und einem Kugelgelenk-Ablauf (DN 50) für Duschwannen mit 90 mm Ablauföffnung. Der Ablauf ist für flache Duschwannen geeignet und bietet eine hohe Ablaufleistung.

Genaue Informationen zu allen Duschwannenmodellen und den geeigneten Viega Abläufen finden Sie im Katalog oder im Internet.

2.2 Produktbeschreibung

2.2.1 Übersicht




Abb. 1: Bauteile

- 1 Abdeckhaube
- 2 Tauchrohr
- 3 Befestigungsflansch mit Schrauben
- 4 Dichtung
- 5 Geruchverschluss
- 6 Kugelgelenk-Ablaufstutzen (DN 50)

2.2.2 Technische Daten

Ablaufleistung bei 15-mm-Anstauhöhe	0,85 l / s
Durchmesser Ablauföffnung	90 mm
DN (Durchmesser nominal) Abgangsrohr	50 mm
Höhe	90 mm
Abmessungen und Einbautiefe	↪ Kapitel 3.1.2 „Einbaumaße“ auf Seite 7
Sperrwasserhöhe	50 mm

3 Handhabung

3.1 Montageinformationen

3.1.1 Montagebedingungen

Für die Montage des Ablaufs gelten folgende Voraussetzungen:

- Die Duschwanne ist installiert.
- Die Entwässerungsleitung ist bis zur Duschwanne verlegt.
- Die Unterseite der Duschwanne ist zugänglich.
- Die Ablaufleistung ist ausreichend bei einer Anstauhöhe von 15 mm.

3.1.2 Einbaumaße





Abb. 2: Maßzeichnung

3.2 Montage

3.2.1 Ablauf montieren


Dichtung teilen

Wenn der Duschwannenboden dicker als 10 mm ist, dann die Dichtung teilen:




- Die Dichtung am Dichtungswulst in zwei Teile schneiden.

Dichtung einsetzen




Um den Ablauf zu montieren, wie folgt vorgehen:

- Die Dichtung auf die Dichtfläche des Ablaufs legen und in die Haltenut eindrücken.




- Den Ablaufkörper mit Dichtung unter der Duschwanne positionieren.
 - Das Oberteil der Dichtung durch die Ablauföffnung führen.
- INFO! Wenn die Dichtung geteilt werden musste: Ein Dichtungsteil auf das Ablaufgehäuse setzen und das andere Dichtungsteil in die Ablauföffnung legen.**
- Den Befestigungsflansch einsetzen.

Ablauf befestigen




Die Schrauben von Hand einsetzen.




HINWEIS! Nur Schraubendreher verwenden, keine Akkuschauber.

Die Schrauben gleichmäßig anziehen.



Das Tauchrohr in den Geruchverschluss einsetzen.




- Die Abdeckhaube auf die drei Befestigungspunkte drücken.

3.2.2 Abwassersystem anschließen

Voraussetzung:

- Der Ablaufkörper ist an der Duschwanne installiert.
- Den Kugelgelenk-Ablaufstutzen drehen, bis die gewünschte Position erreicht ist.
- Das Abwasserrohr auf den Ablaufstutzen schieben.



3.2.3 Dichtheitsprüfung

Als Dichtheitsprüfung wird eine reine Sichtkontrolle vorgenommen.

- Auf sichtbare Undichtigkeiten prüfen.

3.3 Pflege



HINWEIS! **Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Reinigungsmittel.**

Folgende Reinigungsmittel können verchromte Oberflächen beschädigen und dürfen deshalb nicht verwendet werden:

- Scheuermittel
- kratzende Schwämme
- Kalk-, Gips- oder Zementlöser
- Lösungsmittel oder andere säurehaltige Reiniger

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf Drehrosette und Ventilkegel normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen!

Grobe Verschmutzungen, auch im Bereich des Ablaufkörpers und des Geruchverschlusses, mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigen. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.



3.4 Ablauf reinigen




HINWEIS!

Achten Sie bei der Reinigung des Ablaufs darauf, den Geruchverschluss nicht zu beschädigen.


- Die Abdeckhaube abnehmen.
- Das Tauchrohr nach oben herausnehmen.




- Für den freien Zugriff auf die Abgangsleitung:
Den Stopfen mit einer Zange an der Lasche greifen und abziehen.




- Den Ablauf vorsichtig reinigen, ohne dabei die Garnitur zu beschädigen.



- Den Stopfen flächenbündig einsetzen.



- Auf die richtige Positionierung des Stopfens achten. Die Lasche muss senkrecht platziert sein.



- Das Tauchrohr einsetzen.
- Die Abdeckhaube aufsetzen.

3.5 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2024-10 • VPN240263

