


PRODUKTDATENBLATT

JUDO JPF-QC-AT DN 65 500 µm

Automatik-Rückspül-Schutzfilter (zeitgesteuert)



JUDO I/O Kabelset
Zur Übertragung der potenzialfreien Meldungen
(geeignet für PROFIMAT-QC-AT/-ATP ¾" - DN 100 und
PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼").
Bestellnummer 2021074

Modell	JPF-QC-AT DN 65 500 µm
Leistungsdaten	
Nenn durchfluss bei 0,2 bar Druckverlust	25 m³/h
Nenn durchfluss bei 0,5 bar Druckverlust	28 m³/h
Anschlussdaten	
Rohranschluss	Flanschanschluss, DN 65, DIN EN 1092-2 (Gusseisenflansch)
Spannungsversorgung	Steckernetzgerät Eurostecker, Typ C Stromphasen: 1- Spannungsversorgung Eingang Volt min.: 100 V Spannungsversorgung Eingang Volt max.: 240 V Spannungsversorgung Eingang Hertz min.: 50 Hz Spannungsversorgung Eingang Hertz max.: 60 Hz Stromart Ausgang: Gleichstrom (DC) Spannungsversorgung Ausgang: 24 V Stromstärke max.: 1000 Einheit Stromstärke max.: mA Anschlussleitung Länge ca.: 1,5 Einheit Anschlussleitung Länge: m
Umgebungsdaten	
Betriebsdruck max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Maße und Gewichte	
Maschenweite	500 µm
Maschenweite	0,5 mm
Einbaulänge	243 mm
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 037414
Bestellnummer	8025059

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch