

# Datenblatt

## Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>P<sub>N</sub></i>	3 bar
Min. Medientemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T<sub>min</sub></i>	3 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min <i>T</i>	65 °C
Schalldruckpegel	70 dB
Schaltvolumen <i>V</i>	60 l
Nutzvolumen bei 180 mm Zulaufhöhe <i>V</i>	60 l
Nutzvolumen bei 250 mm Zulaufhöhe <i>V</i>	76 l
Nutzvolumen bei 315 mm Zulaufhöhe <i>V</i>	91 l
Schneidwerk	nein

## Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom <i>I<sub>N</sub></i>	7,2 A
Schutzart	IP68
Phase	1
Nennzahl <i>n</i>	2899 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalzhäufigkeit <i>t</i>	60 1/h
Leistungsaufnahme <i>P<sub>1</sub></i> ( <i>Q</i> =max.) d. gew. Laufzeit * Pumpenanzahl <i>P<sub>1</sub></i>	1590 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-10%, 60 s
Isolationsklasse	F

## Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufzeit	PP-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

## Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>D<sub>Ns</sub></i>	-
Druckseitiger Rohranschluss <i>D<sub>Nd</sub></i>	DN 80

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI-L.12M/1
Artikelnummer	2549907
EAN Nummer	4062679006918
Farbe	grün/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-07-06

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	875 mm
Länge <i>L</i>	852 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe <i>H</i>	571 mm
Breitenmaß mit Verpackung	655 mm
Breite <i>B</i>	635 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	78 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	66 kg