


## Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

### Technische Daten

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / PP

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

### Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchverschluss
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, Ø	G	AB	L	h	VE1
152.084.21.1	hochglanz-verchromt	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm	11.2 cm	7–27.2 cm	1 St.

### Zubehör

- Geberit Flachdichtung



- Für Waschtische mit Materialstärke 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils muss zusätzlich die Flachdichtung Art.-Nr. 245.413.00.1 verwendet werden