


SUPERPLAN

- Schwellenloser Eintritt von zwei Seiten
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- Klare Linien, präzise Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Durchgehend maximale Standfläche auch bei großen Abmessungen
- Eckablauf bietet eine hohe Flexibilität der Ablaufpositionierung



Abbildung ähnlich

| Modell 1824 | KA 90 waagerecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 105 | 85 | 49 |
| Bauhöhe | 80 | 60 | 80 |



| Modell | 1824-1 |
|--|---|
| Äußere Länge [mm] | a ₁ 700 mm |
| Äußere Breite [mm] | b ₁ 1200 mm |
| Tiefe Innen [mm] | c ₁ 25 mm |
| Randhöhe [mm] | c ₄ 32 mm |
| Randbreite | e ₁₀ , e ₅ 50; 50 mm |
| Durchmesser Ablaufloch [mm] | f ₉ Ø 90 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | f ₂ ; f ₃ 200; 200 mm |
| Äußerer Radius [mm] | r ₁ 8 mm |
| Nettogewicht [kg] | 23 kg |
| ANTISLIP SECURE PLUS | Vollflächig |