

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min T	65 °C
Schalldruckpegel	70 dB
Nutzvolumen bei 180 mm Zulaufhöhe V	11 l
Schneidwerk	ja

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	5,6 A
Schutzart	IP68
Phase	1
Nennzahl n	2829 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalzhäufigkeit t	60 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	1070 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-10%, 60 s
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N	-
Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$	DN 32/40

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI CUT-S.20M/1
Artikelnummer	6095513
EAN Nummer	4062679283548
Farbe	grün/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	800 mm
Länge <i>L</i>	748 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe <i>H</i>	458 mm
Breitenmaß mit Verpackung	600 mm
Breite <i>B</i>	196 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	46 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	34 kg