

MEM

27 532 782



- Ausladung 220 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 27,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
  • Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Rosette für Seitenventil 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Platinum gebürstet	27 532 782-99
	Chrom	27 532 782-00
	Platin gebürstet	27 532 782-06
	Platin	27 532 782-08
	Dark Chrome	27 532 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 532 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 532 782-46
	Champagne (22kt Gold)	27 532 782-47

#### Empfohlenes Zubehör

Empfohlenes Zubehör

Zierkappen für Perfecto - Dark Platinum gebürstet


12 801 970-99

●1 Paar




Perfecto Montagesystem -12 614 970 90





#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



MEM

Zertifikate

WRAS\_2306 B


Belgaqua\_21-026-2 IAPMO\_4976 LGA\_9





27 532 782

#### Produktversion ab 3/10/2014





MEM

27 532 782

## **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion ab 3/10/2014

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	20 000 783-99	MEM Seitenventil linksschließend warm - Dark Platinum gebürstet	5	30