


# WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

## PRODUKTINFORMATION

### 1. POSITION



<b>Modell</b>	<b>922154</b>
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	135 mm
Beschreibung	<p>anderes Material zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern) inkl. Füße und Befestigungsmaterial, mit Bauschutz für Spülrohr, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte</p> <p>EN 14055 Einzel-Kartonverpackung selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert</p> <p>Betätigung von vorne mit kleiner Revisionsöffnung, Spülbogenhöhe verstellbar, Spülbogen kürzbar, WC-Anschlussbogenhöhe verstellbar, Mitte Spülkasten Betätigungsplatte durch Höhenverstellung des UP-Spülkastens auf kind- und kleinkindgerechte Bedienhöhen einstellbar, schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung, Spülleistung eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l, inkl. Spülstromdrossel, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle, PE-WC-Anschluss-bogen 90° DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) dreifach verstellbar mit Bauschutz, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, KIWA, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I für Trockenbau, niedrige Höhe der Betätigungsplatte</p>

Material	anderes Material
Ausschreibungstext	<p>ViConnect; Kinder WC-Element; anderes Material; Maße: 525 x 1120 x 135 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern); inkl. Füße und Befestigungsmaterial, mit Bauschutz für Spülrohr, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; EN 14055; Einzel-Kartonverpackung; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert; Betätigung von vorne; mit kleiner Revisionsöffnung, Spülbogenhöhe verstellbar, Spülbogen kürzbar, WC-Anschlussbogenhöhe verstellbar, Mitte Spülkasten Betätigungsplatte durch Höhenverstellung des UP-Spülkastens auf kind- und kleinkindgerechte Bedienhöhen einstellbar, schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung, Spüleistung eingestellt auf 3/6 l, umstellbar auf 3/4, 5 l, max. Spülvolumen 7,5 l, inkl. Spülstromdrossel, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2, Ablaufbogenschelle, PE-WC-Anschluss-bogen 90° DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) dreifach verstellbar mit Bauschutz, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, KIWA, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; für Trockenbau, niedrige Höhe der Betätigungsplatte</p>

## FARBEN

92215400 4051202497187

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

922154

