

Artikelnummer: 01 655 06 99

## Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-E-T Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

### Lieferumfang




- Infrarot-Sensor-Aufputz-Waschtisch-Armatur
  - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
  - Ventil zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
  - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
  - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
  - Batteriefach 6 V (integriert)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

### Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
  - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
  - Max. Laufzeit (1 - 600 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
  - Dauerspülung für thermische Desinfektion (Aus / 15 - 600 s)
  - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
  - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
  - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
  - Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 Programmstufen)
  - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
  - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

### Lieferdaten

- Gewicht: 5,08 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1



**Empfohlene zugehörige Artikel**

S-Anschlussset mit Vorabspernung	Artikelnr.: 23 775 00 99
<u>Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS</u>	
SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV	Artikelnr.: 00 507 00 99
<u>Für Parametrierung mit Single Control SSC</u>	
SSC Bluetooth®-Modul	Artikelnr.: 00 916 00 99
<u>Zum Verbleib an der Armatur mit Single Control SSC</u>	
SSC Bluetooth®-Modul VITUS	Artikelnr.: 00 917 00 99