





Abbildung ähnlich






Abmessungen in mm

Eigenschaften

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung), Eckmontage

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel gebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial
- links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 89 mm tief, Stangen Durchmesser 33 mm, Rosetten Durchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
- bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfüterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.

Farben/Oberflächen

 33 (Rubinrot)	 74 (Apfelgrün)	 92 (Anthrazitgrau)	 99 (Reinweiß)
 36 (Koralle)	 18 (Senfgelb)	 95 (Felsgrau)	 84 (Umbra)
 50 (Stahlblau)	 86 (Sand)	 97 (Lichtgrau)	
 55 (Aquablau)	 90 (Tiefschwarz)	 98 (Signalweiß)	