



## Geberit Option Round Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



### Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Memoryfunktion für Beleuchtung über Touch-Sensorschalter
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Nennspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	>72'000 h L70B50
Farbwiedergabeindex	>80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

### Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	D	B	H	T	Leistungsaufnahme	Lichtstrom	VE1
502.796.00.1	50 cm	50 cm	50 cm	3.5 cm	38.9 W	4875 lm	1 St.