



Abmessungen in mm

Eigenschaften

Elektronische Waschtischarmatur

- hochwertig verchromt, rund
- Durchfluss 5 l/min
- Batteriebetrieb
- Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2), bereits im Lieferumfang enthalten
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 s, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 s, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: hygienisch, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30°C bis 36°C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung 158 mm
- Auslauf starr
- ohne Ablaufgarnitur
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- entspricht DIN EN 15091
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Auszeichnungen

