


**Geberit Duschbodenablauf für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC), für Estrichhöhe am Einlauf 114–215 mm**



Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC) bis zu einer Stärke von 3 mm
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Estrichhöhen  $\geq 114$  mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Rost aus Edelstahl
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

**Technische Daten**

Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm

**Lieferumfang**

- Bauschutzdeckel mit Montagewerkzeug
- Kammeinsatz
- Rost
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm
- Klinge für Bodenbeläge aus Vinyl (PVC)

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$	Ablaufleistung	D	L	L1	B	H	H1	h	VE1
154.055.00.1	50	50 mm	0.8 l/s	17 cm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	11.4–21.5 cm	4.2 cm	1 St.

**Zubehör**

- Geberit Rost verschraubbar, Round