

36 707 882



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DGNB

	Platin gebürstet	36 707 882-06
	Chrom	36 707 882-00
	Platin	36 707 882-08
	Dark Chrome	36 707 882-19
),	Light Gold gebürstet	36 707 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 882-28
	Schwarz matt	36 707 882-33
	Bronze gebürstet	36 707 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 882-46
	Champagne (22kt Gold)	36 707 882-47
	Chrom gebürstet	36 707 882-93
	Dark Platinum gebürstet	36 707 882-99

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbatterie Auslauf mittig - 35 700 970 90



Max. Einbautiefe 145 mmMin. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör

UP-Wandbatterie variable Positionierung
•Max. Einbautiefe 145 mm


35 720 970 90


Max. Einbautiefe 145 mnMin. Einbautiefe 85 mm




36 707 882

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	XP P 41-280



TARA

36 707 882

Zertifikate

ACS_20 ACC LY

ETA_19


WRAS_2107

LGA_18



36 707 882

Produktversion ab 4/1/2024







36 707 882

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 156 00 90	Oberteil linksschließend 1/2" -	9	2