




Geberit Option Plus Square Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung



Beispielbild



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter für die Spiegelheizung, mit rotem Indikationslicht
- Automatisches Ausschalten der Antibeschlagheizung nach 30 Minuten
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220-240 V AC |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Werkstoff | Aluminium |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | F |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Lebensdauer LED-Beleuchtung | >72'000 h L70B50 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | 3 SDCM |

Lieferumfang

- Spiegel

- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | B1 | H | H1 | T | Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme Spiegelheizung | Lichtstrom (max./oben/ unten) | Lichtstrom oben | Lichtstrom unten | VE 1 |
|--------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|---------|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| 502.787.14.1 | schwarz matt / Aluminium eloxiert | 160 cm | 130 cm | 70 cm | 38.5 cm | 3.2 cm | 60.1 W | 89.5 W | 7750 lm | 6200 lm | 1550 lm | 1 St. |