

28 505 979



- Ausladung 155 mm
- Kugelgelenk 18° schwenkbar (in jede Richtung)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 5,5 l/min

Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

Passt zu META, TARA, VAIA, LISSÉ

	Schwarz matt	28 505 979-33
	Chrom	28 505 979-00
	Platin gebürstet	28 505 979-06
	Platin	28 505 979-08
	Dark Chrome	28 505 979-19
	Light Gold	28 505 979-26
	Light Gold gebürstet	28 505 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 505 979-28
	Bronze gebürstet	28 505 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 505 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 505 979-47
	Chrom gebürstet	28 505 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 505 979-99

**Empfohlenes Zubehör**

**UP-Wandwinkel -**


35 085 970 90




- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 505 979

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## Kopfbrause - Schwarz matt

---

TARA

28 505 979


### Zertifikate

---

LGA\_28

WRAS\_2201

Produktversion ab 3/9/2015





Kopfbrause - Schwarz matt

TARA

28 505 979

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 3/9/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 27 22 045-33	Rosette Ø 60 x Ø 22 x 9 mm - Schwarz matt	6	30