

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $PN$	10 bar
Förderhöhe max $H_{\max}$	17,2 m
Volumenstrom max $Q_{\max}$	57,3 m <sup>3</sup> /h
Mindestzulaufhöhe bei 50°C	7 m
Mindestzulaufhöhe bei 95°C	15 m
Mindestzulaufhöhe bei 110°C	23 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	110 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C

### Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	≤0,20
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Strom (min) $I_{\min}$	0,3 A
Strom (max) $I_{\max}$	6,4 A
Motornennleistung $P_2$	1200 W
Drehzahl min. $n_{\min}$	800 1/min
Drehzahl max. $n_{\max}$	3400 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1\min}$	40 W
Leistungsaufnahme $P_{1\max}$	1450 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Kabelverschraubung	2 x M20x1.5
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Lauftrad	PP-LGF50
Welle	Edelstahl
Lager	Kohlegraphit

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	DN 65
Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	DN 65
Baulänge $l_0$	340 mm

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos MAXO plus 65/0,5-16 PN6/10
Artikelnummer	2120616
EAN Nummer	4048482927053
Farbe	grün/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-01-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	12
Anzahl pro Layer	4

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	601 mm
Länge $L$	340 mm
Höhenmaß mit Verpackung	400 mm
Höhe $H$	408 mm
Breitenmaß mit Verpackung	525 mm
Breite $B$	193 mm
Gewicht brutto ca. $m$	31 kg
Gewicht netto ca. $m$	27,5 kg