




Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen



Beispielbild



Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Griffmulde zum Öffnen

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V AC |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Ausgangsspannung | 12 V DC |
| Werkstoff | Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Lichtquelle | |
| Lichtfarbe | 4200 K |
| Lebensdauer LED-Beleuchtung | 60000 h (LM-80) |
| Farbwiedergabeindex | > 80 |

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | B | B1 | B2 | H | T | Leistungsaufnahme | Steckdose | Lichtstrom | Lichtstrom indirekt | VE 1 |
|--------------|---|-------|---------|---------|-------|-------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------|
| 500.205.00.1 | Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt | 75 cm | 37.3 cm | 69.6 cm | 70 cm | 15 cm | 12.35 W | CEE 7/3 (Schuko) | 1190 lm | 455 lm | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel