




Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm



Beispielbild



Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lichtfarbe	2200–4000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabweichs	3 SDCM

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfl äche	B	B1	B2	H	H1	T	T1	T2	Leistungsauf nahme	Steckdose	Lichtstrom (max./ oben/unten)	VE 1
505.804.00.1	Aluminium eloxiert	105 cm	51 cm	103 cm	90 cm	88 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	105 W	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310 lm	1 St.

Zubehör

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight



- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden