

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Medientemperatur T_{max}	35 °C
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,6 kW
Nennstrom I_N	3,8 A
Nenndrehzahl n	2900 1/min
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	X4

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PA6T/6I-GF40
Laufrad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	BVPPF
Material Dichtung	EPDM
Material Stufenkammer	PPE/PS-GF30

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss DNs	G 1
Druckseitiger Rohranschluss DNd	G 1

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	HiMulti 3-44 P/1/5/230
Artikelnummer	4244151
EAN Nummer	4062679117928
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-07-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	18
Anzahl pro Layer	6

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	500 mm
Länge L	439 mm
Höhenmaß mit Verpackung	270 mm
Höhe H	216 mm
Breitenmaß mit Verpackung	300 mm
Breite B	187 mm
Gewicht brutto ca. m	11,6 kg
Gewicht netto ca. m	9,6 kg