

WC ELEMENTE FÜR NASSBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	922479
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	447 mm
Höhe	749 mm
Tiefe	125 mm
Gewicht	7 kg
Beschreibung	verschiedene Materialien zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand WC-Befestigungsmaterial M12, Befestigungsmaterial, ohne Betätigungsplatte EN 14055 Einzel-Kartonverpackung Kombinierbar mit: für Wand-WC bestehend aus einem verzinkten U-förmigen Element mit 6 Befestigungspunkten Betätigung von vorne, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur; Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l, Füllventil Armaturengruppe I, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (Ø 90) / mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken für Nassbau
Material	verschiedene Materialien

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Montageelement; verschiedene Materialien; Maße: 447 x 749 x 125 mm; zum Ein- oder Vormauern vor Massivwand; WC-Befestigungsmaterial M12, Befestigungsmaterial, ohne Betätigungsplatte; EN 14055; Einzel-Kartonverpackung; Kombinierbar mit: für Wand-WC; bestehend aus einem verzinkten U-förmigen Element mit 6 Befestigungspunkten; Betätigung von vorne, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur; Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l, Füllventil Armaturengruppe I, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R1/2, Befestigungsschelle für Ablaufbogen 4-fach verstellbar, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (Ø 90) / mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken; für Nassbau

FARBEN

92247900 4051202340193

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

922479

