

WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	922476
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	635 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	13,8 kg
Beschreibung	<p>verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefe Vorderkante Element: min. 90 mm, mit Spülkasten 80 mm mit Wandhalterung, inkl. Füße und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, Befestigungsmaterial, ohne Betätigungsplatte</p> <p>EN 14055 Einzel-Kartonverpackung Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert Betätigung von vorne, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur; Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l, Füllventil Armaturengruppe I, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, Eckventil-Anschlussset R1/2, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (Ø 90) / mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I für Trockenbau, Compact, mit Spülkasten 80 mm</p>
Material	verschiedene Materialien

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element Compact; verschiedene Materialien; Maße: 635 x 1120 x 90 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefe Vorderkante Element: min. 90 mm, mit Spülkasten 80 mm; mit Wandhalterung, inkl. Füße und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, Befestigungsmaterial, ohne Betätigungsplatte; EN 14055; Einzel-Kartonverpackung; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert; Betätigung von vorne, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur; Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 l, umstellbar auf 3/4,5 l, max. Spülvolumen 7,5 l, Füllventil Armaturengruppe I, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, Eckventil-Anschlussset R1/2, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (Ø 90) / mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90) / DN 110 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; für Trockenbau, Compact, mit Spülkasten 80 mm

FARBEN

92247600 4051202338022

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

922476

